

<p align="center">DECISIÓN DE ADMISIÓN El 03/10/2006 con el N° 2H318S2 RENOVACIÓN EL: 01/03/2011</p>	<p align="center">SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL PRODUCTOS DE MERCADO MERCADO DE CALZADAS CALZADAS – NF2</p>
<p>Dirección del titular: PEINTURES MAESTRIA Zone Industrielle 1 rue Denis Papin 09100 PAMIERS France</p> <p>Esta decisión atestigua, previa evaluación, que este producto cumple las reglas de certificación NF 058 revisión 7 y los anexos de certificación NF 058 “Señalización horizontal” revisión 11 y la norma NF EN 1436 (NF2) y sus características complementarias.</p> <p>Designación:AXION OSLO Naturaleza:Capa en frío Vida útil:1000.000 pasadas de ruedas Aplicación sobre el circuito de prueba (RN2):2005</p> <p>La ficha técnica del 19/09/2007 debe anexarse obligatoriamente a esta decisión.</p> <p>Esta decisión es válida hasta el 02/06/2011 reservándose el derecho de controles efectuados por ASCQUER que puede presentar cualquier sanción conforme a las reglas previamente citadas.</p> <p>En virtud de la presente decisión notificada por ASCQUER, AFNOR Certification otorga el derecho de uso de la marca NF a la sociedad beneficiaria, para los productos objetos de la decisión, durante toda la duración de validez y en las condiciones de las reglas generales de la marca NF y las reglas de certificación mencionadas arriba.</p> <p align="right">Para ASCQUER El Delegado General (firma) Gerard DECHAUMET</p>	

**MARCA NF – EQUIPAMIENTOS DE CARRETERA
FICHA TÉCNICA PRODUCTOS DE MARCADO DE CALZADAS**

establecida en aplicación del referencial "NF-Equipamientos de Carretera" – Revisión nº 9 y según las exigencias NF EN 1436 y NF EN 1824

ADMISIÓN Nº **2H318S2** del **03/10/2006**

ACTUALIZACIÓN del **15/09/2007**

SOCIEDAD TITULAR

PRODUCTO

PEINTURES MAESTRIA

AXION OSLO

ZONE INDUSTRIELLE – RUE DENIS PAPIN
09100 – PAMPIERS FRANCE

Categoría: Naturaleza del producto:
D 2

DESCRIPCIÓN Y USO DEL PRODUCTO

Capa en frío manual no retrorreflectante de color blanco, de uso exclusivamente urbano sobre revestimientos hidrocarbonados. Aplicación mediante máquina empujada, pistola de mano, brocha, espátula u otro medio. Sin espolvoreamiento.

Condiciones límites de aplicación*: T° min.: 5°C T° max.: 40°C Higrometría max.: 80%

(*Indicaciones proporcionadas por el fabricante bajo su responsabilidad)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO APROBADO

MODO DE APLICACIÓN: Espátula o máquina manual

DOSIFICACIÓN APLICADA: *PRODUCTO*

Producto de base 99%
Endurecedor 1%

Dosificación húmeda

2270g/m2

CONDICIONES ATMOSFÉRICAS: T° aire: 15°C T° suelo: 20°C Higrometría: 53%

Viento: 19 km/h

TIEMPOS DE SECADO: 16 min

CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN: Producto de base

Masa volúmica 1,95 kg/l
Proporción en cenizas 74,2%
Extracto seco 86,5%

RESULTADOS DE LA PRUEBA CONVENCIONAL

CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR: N2 60 Calzadas PARÍS > PROVINCIA PR 15,3 a 15,9

Naturaleza del revestimiento: HORMIGÓN ASLFÁTICO Aplicación en: 2005 PMT: 0,9 mm

Año	Tráfico (veh/d)	% PL
2005	7860	19%
2006	7900	19%

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO: (antes de 6 meses para los temporales y tras 1 ciclo climático para los permanentes)

Tipo de apisonamiento Nº de pasadas de ruedas Exigencias:	Visibilidad de noche RETROREFLEXIÓN (mcd.m-2.lx-1)	Adherencia SRT	Visibilidad de día CROMATICIDAD (x) (y)	Qd (mcd.m-2.lx-1)
		0,45		130
Estado nuevo		0,66	0,322 0,338	212
(P2) 100000		0,57	0,331 0,348	168
(P3) 200000		0,59	0,331 0,349	157
(P4) 500000		0,57	0,332 0,349	149
(P5) 1000000		0,50	0,327 0,345	149
(P5) 1000000		Clase S2		Clase Q3

PRUEBAS Y CONSTATAIONES REALIZADAS POR EL L.R.P.C. DE ST. QUENTIN (acreditado COFRAC nº 1-0599)

La red de los L.P.C., organismo técnico responsable, representado por: L.C.P.C./E.S.E.

58 Boulevard Lefebvre 75732 París Cedex 15 Telf: 01 40 43 53 56 Fax: 01 40 43 54 99

MARCADO DE PRODUCTOS

VISAS

Conforme al referencial, cada producto y/o embalaje elemental debe marcarse de forma indeleble. Este marcado implica:

*denominación del producto, número de admisión, número de lote, fecha de fabricación claramente expresada, masa neta o la superficie para los productos prefabricados, nombre del titular e identificación de la fábrica.

*grafismo definido por la tarjeta gráfica de AFNOR tal como se presenta aquí:



Ficha establecida por el LRPC de ST. QUENTIN

D.Krauze (firma)

El 19/09/2007

El Fabricante: (firma)

El 26/10/2007

LA PRESENTE FICHA TÉCNICA EMITIDA POR ASQUER NO PUEDE UTILIZARSE EN SOLITARIO. DEBE PRESENTARSE ACOMPAÑADA OBLIGATORIAMENTE DEL CERTIFICADO DE DERECHO DE USO NF DURANTE SU VALIDEZ